

Exclusive — TE2 P PA TN

Gastronomie



Technische Daten


Bruttovolumen	281 lt
Betriebstemperatur	-2+8 °C
Motortyp	Steckerfertig
Kältemittel	R290
Kälteleistung	309 W (-10°C / +45°C)
Absorption	218 W
Spannung/Frequenz	230V/1~/50Hz

Energiedaten (EU-Verordnung 2015/1094)

Nettovolumen	184 lt
Klimaklasse	5 / (40°C - 40%)
Typ	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt

Kühldetails

Kühleinheit	Tropenfeste und abnehmbare Verflüssigereinheit, um Zuverlässigkeit und Leistung bei 43 °C zu gewährleisten. Mit einem elektronischen Lüfter mit niedrigem Energieverbrauch ausgestattet
Gasmenge	75 gr
Verdampfer	Ausgestattet mit Kataphorese-Korrosionsschutzbehandlung
Abtauen	Automatisch durch Hei gas für ein schneller Zyklus und weniger Temperaturschwankungen
Kondenswasserverdunstung	Automatisch durch korrosionsgeschützte Verdichterschlange



Konstruktionsdetails

Produktabmessungen BxTxH	1368x700x950
Verpackungsabmessungen BxTxH	1435x750x1070
Bruttogewicht	116 Kg
Arbeitsplatte	Robuste und widerstandsfähige Arbeitsplatte Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Kanten. Ausgestattet mit Aufkantung (h 10 cm)
Struktur	Monocoque aus Edelstahl AISI 304
Außen- / Innenmaterial	Innen und außen aus Edelstahl AISI 304; Motorraum, äußere Rückseite und äußere Boden aus verzinktem/ kolaminiertem Stahl
Isolierungsstärke	50 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP)
Innenecken	Abgerundet für eine einfache Reinigung
Tür	2 Selbstschließende Türen mit automatischem Türstopper bei 120°, bauseits umkehrbar
Türdichtung	Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren
Fü e	Aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar (135mm-230mm)

Funktionen


Schalttafel	6-Tasten-Touchscreen-Display mit großen Ziffern und hoher Helligkeit. Geeignetes Bedienfeld
Funktionen	Dreistufiges Management der relativen Luftfeuchtigkeit (hoch, mittel, niedrig), ON / OFF Led, HACCP-Alarme durch Ice Connect (Als Option)
Verbindung	Als Option: Fernzugriff über Wi-Fi oder serielle Schnittstelle. Über APP (nur ANDROID) ist es möglich, HACCP-Rückverfolgbarkeit, Betriebs- und Geräteparameter zu überwachen. Grafikexport und Excel-Datei der gespeicherten Daten. Versand von E-Mails zur Benachrichtigung bei Alarmen

Zubehörteile

Beleuchtung	Als Option
Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile	2 - kunststoffbeschichteter Rost GN 1/1 530x325 mm 2 - Paar Führungen für Rost 530x325 mm

Ausführungen

Ausführungen	60Hz Netzteil
--------------	---------------



Exclusive — TE2 P PA TN

Restauration



Données techniques

Volume brut	281 lt
Température de service	-2+8 °C
Type de moteur	Avec groupe logé
Gaz réfrigérant	R290
Puissance frigorifique	309 W (-10°C / +45°C)
Absorption	218 W
Tension/fréquence	230V/1~/50Hz

Données énergétiques (Règ. EU 2015/1094)

Volume net	184 lt
Classe climatique	5 / (40°C - 40%)
Typologie	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C

Données frigorifiques

Unité de réfrigération	Groupe monobloc facilement démontable et tropicalisé pour garantir fiabilité et performances à 43°C. Équipé avec moto-ventilateurs électroniques à faible consommation
Quantité de gaz	75 gr
Évaporateur	Avec traitement anti-corrosion par cataphorèse
Dégivrage	Automatique par gaz chaud pour un cycle plus rapide et moins de chocs thermiques
Évaporation des condensats	Automatique par serpentin du compresseur traité anti-corrosion



Données de fabrication

Dimensions produits LxPxH	1368x700x950
Dimensions emballage LxPxH	1435x750x1070
Poids brut	116 Kg
Plan de travail	Plan de travail robuste et résistant en inox AISI 304 à bords arrondis. Avec dosseret (h 10 cm)
Construction	Monocoque en acier inox 304
Matériel extérieur/intérieur	Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé
Épaisseur d'isolation	50 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP)
Angles intérieurs	Arrondis pour faciliter le nettoyage
Porte	2 Portes à fermeture automatique avec butée à 120°, réversibles au besoin par l'utilisateur.
Joint de porte	Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique
Pieds	En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (135mm-230mm)

Fonctions


Panneau de contrôle	Afficheur avec écran tactile à 6 touches de gros dimensions et à haute luminosité. Panneau de contrôle incliné
Fonctions	Réglage 3 taux d'humidité relative (élevée, moyenne et faible), ON/OFF Led, Alarmes HACCP à travers Ice Connect (optionnel)
Connexion	En option: Accès à distance avec interface WI-FI ou série. Grâce à l'APP (ANDROID uniquement), il est possible de surveiller la traçabilité HACCP, le fonctionnement et les paramètres de l'appareil. Exportation graphique et en fichiers CVS des données mémorisés. Envoi d'e-mails de notification d'alarmes

Accessoires

Éclairage	En option
N. accessoires inclus	2 - Grille plastifiée GN 1/1 530x325 mm 2 - Paire de glissières pour grille 530x325 mm

Variantes

Variantes	Alimentation avec fréquence 60Hz
-----------	----------------------------------



Exclusive — TE2 P PA TN

Ristorazione



Dati tecnici

Volume lordo	281 lt
Temperatura di esercizio	-2+8 °C
Tipologia motore	Plug-in
Fluido refrigerante	R290
Potenza frigorifera	309 W (-10°C / +45°C)
Assorbimento	218 W
Tensione/frequenza	230V/1~/50Hz

Dati energetici (Reg. UE 2015/1094)

Volume netto	184 lt
Classe climatica	5 / (40°C - 40%)
Tipologia	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40°C

Dettagli refrigerazione

Unità refrigerante	Unità monoblocco facilmente estraibile e tropicalizzata per garantire affidabilità e prestazioni a 43°C. Equipaggiata con motoventilatori elettronici a basso consumo
Carica gas	75 gr
Evaporatore	Dotato di trattamento anticorrosione in cataforesi
Sbrinamento	Automatico tramite gas caldo per un ciclo più breve e minori sbalzi termici
Evaporazione della condensa	Automatica tramite serpentina del compressore trattata anticorrosione



Dettagli costruttivi

Dimensioni prodotto LxPxH	1368x700x950
Dimensioni imballo LxPxH	1435x750x1070
Peso lordo	116 Kg
Top	Piano di lavoro robusto e resistente in acciaio inox AISI 304 con bordi raggiati. Fornito di alzatina (h 10 cm)
Struttura	Monoscocca in acciaio inox 304
Materiale esterno/interno	Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304; vano motore, schiena esterna e fondo esterno in acciaio colaminato
Spessore isolamento	50 mm di poliuretano con HFO a garanzia di elevate proprietà isolanti (Bassissimo impatto ambientale: GWP < 5 e zero ODP)
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta	2 Porte autochiudenti con fermo porta a 120°, reversibili in utenza
Guarnizione porta	Magnetica e rimovibile, studiata per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia
Piedini	In acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza (135mm-230mm)

Funzioni


Quadro comandi	Display touch a 6 tasti con digit di grandi dimensioni ed elevata luminosità. Pannello comandi inclinato
Funzioni	Gestione tre livelli di umidità relativa (alta, media, bassa), ON/OFF Led, Allarmi HACCP tramite lce connect (optional)
Connessione	Optional: Accesso da remoto con WI-FI o interfaccia seriale. Tramite APP (solo ANDROID) si può monitorare la tracciabilità HACCP, il funzionamento e i parametri macchina. Esportazione grafica e in file CVS dei dati memorizzati. Invio di e.mail per la notifica degli allarmi

Accessori

Luce	Optional
N° accessori in dotazione	2 - Griglia plastificata GN 1/1 530x325 mm 2 - Coppia guide per griglia 530x325 mm

Versioni

Versioni	Alimentazione con frequenza 60Hz
----------	----------------------------------



Exclusive — TE2 P PA TN

Catering



Technical data

Gross volume	281 lt
Working temperature	-2+8 °C
Motor type	Plug-in
Refrigerant	R290
Refrigeration power	309 W (-10°C / +45°C)
Absorption	218 W
Voltage/Frequency	230V/1~/50Hz

Energy data (UE Reg. 2015/1094)

Net Volume	184 lt
Climate class	5 / (40°C - 40%)
Type	This equipment is intended for use in ambient temperatures up to 40°C

Refrigeration details

Refrigeration unit	Tropicalized and easy extractable monoblock unit to guarantee reliability and performance at 43°C. Equipped with low consumption electronic fan motors
Refrigerant charge	75 gr
Evaporator	With cataphoresis anti-corrosion treatment
Defrost	Automatic by hot gas for a shorter cycle and less thermal shocks
Condensate evaporation	Automatic through anti-corrosion treated compressor coil



Construction details

Product dimensions WxDxH	1368x700x950
Packaging dimensions WxDxH	1435x750x1070
Gross weight	116 Kg
Worktop	Sturdy and resistant stainless steel AISI 304 worktop. Supplied with splashback (h 10 cm)
Structure	Stainless steel AISI 304 monocoque
External/Internal material	Inside and outside in stainless steel AISI 304; internal motor unit compartment, external backside and external bottom in colaminated steel
Insulation thickness	50 mm of HFO polyurethane to guarantee high insulating properties (very low environmental impact: GWP <5 and zero ODP)
Inner corners	Rounded for an easy cleaning
Door	2 Self-closing doors with 120° door stop, reversibles on site
Door gasket	Magnetic and removable, designed to improve insulation and to reduce energy consumption
Feet	AISI 304 stainless steel, height adjustable (135mm-230mm)

Functions

Control panel	High brightness touch screen display with 6 large digits. Tilted control panel
Functions	Three levels of relative humidity management (high, medium, low), Led lighting ON/OFF, HACCP alarms through Ice connect (optional)
Connection	As optional: Remote access through serial interface. Via APP (only Android) it is possible to monitor HACCP traceability, appliance operation and parameters. Graphic and as CVS file export of registered data. Email sending of alarms notification

Accessories

Lighting	Optional
No. included accessories	2 - Plastic-coated grid GN 1/1 530x325 mm 2 - Pair of runners for grid 530x325 mm

Versions

Versions	Power supply frequency 60Hz
----------	-----------------------------