



HAVO Group

swiss competence for freshness

DB201S

Backbar-Kühlschrank

Produkteigenschaften

- EU-Energieklasse A
- Ca. 56 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der DB-Reihe
- Zweifach verglastes Temperglas
- Selbstschließende Glas-Schiebetüren
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung
- Schloss



Regler mit
Abdeckklappe



Türhalter für
Auffüllung vom
Schrack

Energieeffizienter Backbar-Kühlschrank

Die neue Produktreihe von DB-Backbar-Kühlschränken ist äußerst energieeffizient und verbraucht im Durchschnitt 56 % weniger Energie im Vergleich zu den Vorgängermodellen derselben Serie. Dieser Backbar verfügt über Umluftkühlung für eine kurze Abkühlzeit, um sicherzustellen, dass Sie mit der Kundennachfrage nach kalten Getränken Schritt halten können. Die Temperatur wird einfach am elektronischen Thermostat eingestellt.

Der Backbar-Kühlschrank hat selbstschließenden Schiebetüren mit Doppelverglasung aus gehärtetem Glas, was eine schöne Produktpräsentation ergibt. Die verstellbaren Drahtböden haben eine weiße Kunststoffbeschichtung für eine einfache Pflege. Der Backbar-Kühlschrank ist ideal für belebte Barumgebungen und hat mit seinem schwarzen Äußeren und einem Aluminium-Stucco-Interieur ein zeitgemäßes Aussehen. Eine gute Wahl für jede Bar.


Das DB-Programm ist auch in einer Variante mit Schwenktüren erhältlich.

Design und Material		Abmessungen und Fassungsvermögen		Energie und Verbrauch	
Türanzahl & Typ	2 schiebetüren aus Glas	Gesamtauslagefläche	m ² 0,47	Energieverbrauchsclassifizierung	A
Tür mit wechselbarem Türanschlag	Nein	Temperaturbereich	°C +2 bis +10	Energieverbrauch	kWh/24h 1,14
Temperglas	Ja	Klimaklasse	4	Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 416
Anzahl & Typ der Einlegeböden	4 Tragroste, weiß	Brutto- / Nettogewicht	kg 69 / 63	Leistung	
Einlegebodenfarbe	Weiß	Brutto- / Nettoinhalt	l 190 / 182	Max Ambient	30°C at 55% RH
Einlegebodenmaße	395x320 mm	Kühlung und Funktionen		Nennaufnahmeleistung	W 115
Füße	4 Stellfüße	Reglertyp	Elektronisch	Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Außenfinish	Schwarz	Kühlverfahren	Ventiliert	Abmessungen	
		Abtauverfahren	Automatisch		

Design und Material	
Innenfinish	Aluminium Stucco
Innenbeleuchtung	LED
Schloss	Ja

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Kühlmittel		R600a
Befüllung mit Kältemittel	g	70
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	810 x 418 x 720
Außenabmessungen (BxTxH)	mm	900 x 526 x 870
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm	985 x 575 x 940
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk	96



HAVO Group

swiss competence for freshness

DB201S

Arrière de bar



Caractéristiques du produit

- Classe énergétique UE A
- Consommation d'énergie réduite d'env. 56 % par rapport à la gamme DB précédente
- Double vitrage de sécurité
- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Thermostat électronique facile d'accès
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Verrou



Protection de thermostat



Support de porte pour charger le coffre

Réfrigérateur d'arrière-bar à basse consommation

Cette nouvelle gamme d'arrière-bars DB est très sobre en énergie, avec une consommation réduite de 56 % en moyenne par rapport à la génération précédente. Cet arrière-bar est équipé de froid ventilé pour une rapide descente en température permettant de répondre à la demande des clients. La température est facile à régler grâce au thermostat électronique.

Le réfrigérateur d'arrière-bar est doté de portes coulissantes à fermeture automatique et à double vitrage de sécurité pour bien mettre les produits en valeur. Les tablettes métalliques ajustables sont dotées d'un revêtement de plastique blanc pour faciliter l'entretien. Cet arrière-bar est idéal pour les bars très fréquentés grâce au style contemporain que lui confèrent sa finition extérieure noire et son intérieur en aluminium texturé. Excellent choix pour un bar.

La gamme DB est également disponible avec portes battantes.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	2 portes vitrées coulissantes	Surface totale de présentation	m ² 0,47	Classe énergétique	A
Porte réversible	Non	Plat de température	°C +2 à +10	Consommation d'énergie	kWh/24h 1,14
Vitrage de sécurité	Oui	Classe climatique	4	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 416
Nombre et type de tablettes	4 clayettes blanches	Poids brut / net	kg 69 / 63	Puissance	
Couleur de tablette	Blanc	Volume brut / net	l 190 / 182	Max Ambient	30°C at 55% RH
Dimensions des tablettes	395x320 mm	Froid et fonctions		Puissance consommée	W 115
Pieds	4 pieds ajustables	Type de régulation	Électronique	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Finition extérieure	Noir	Type de réfrigération	Ventilé	Dimensions	
Finition intérieure	Stucco aluminium	Type de dégivrage	Automatique	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 810 x 418 x 720
Éclairage intérieur	LED	Fluide frigorigène	R600a		
		Charge de gaz	g 70		

Design et matériaux	
Serrure	Oui

Mesures et contenu	
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	900 x 526 x 870
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	985 x 575 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pcs	96



HAVO Group

swiss competence for freshness

DB201S

Retrobanconi

Caratteristiche del prodotto

- Classe energetica UE A
- Ca. il 56% in più di efficienza energetica rispetto alla gamma DB precedente
- Doppi vetri temperati
- Porta in vetro scorrevole a chiusura automatica
- Raffreddamento ventilato per abbattimento veloce e temperature uniformi
- Termostato elettronico di facile accesso
- Ripiani regolabili
- Piedini regolabili
- Illuminazione interna a LED
- Serratura



Copertura protettiva per termostato



Supporto anta per riempire l'armadietto

Frigorifero per retro bar ad alta efficienza energetica

La nuova gamma di retro bar DB è particolarmente efficiente dal punto di vista energetico e consuma in media il 56% di energia in meno rispetto ai modelli precedenti della stessa gamma. Il retro bar è dotato di raffreddamento ventilato per un breve tempo di estrazione, per soddisfare la richiesta di bevande fredde da parte dei clienti. L'impostazione della temperatura può essere regolata facilmente tramite il termostato elettronico.

Il frigorifero per retro bar è dotato di ante incernierate reversibili con doppio vetro temperato, per sottolineare la presentazione del prodotto. I ripiani regolabili in filo metallico sono rivestiti in plastica bianca per facilitare la manutenzione. Il retro bar è ideale per locali molto frequentati e, con il suo esterno nero e l'interno in alluminio ad effetto stucco, ha un aspetto contemporaneo. Un'ottima scelta per qualsiasi bar.

La gamma DB è disponibile anche nella variante con ante incernierate.

Design e materiale		Misure e contenuto		Potenza e consumi	
Numero & tipo anta	2 ante in vetro scorrevoli	Area totale di esposizione	m ² 0,47	Classificazione energetica	A
Anta reversibile	No	Gamma di temperatura	°C +2 a +10	Consumo energetico kWh/24h	1,14
Vetri temperati	Si	Classe climatica	4	Consumo energetico annuale kWh/anno	416
Numero & tipo ripiano	4 ripiani in filo metallico bianco	Peso lordo / netto kg	69 / 63	Potenza	
Colore ripiano	Bianco	Volume lordo/netto l	190 / 182	Max Ambient	30°C at 55% RH
Dimensioni ripiano	395x320 mm	Raffreddamento e funzioni		Potenza in ingresso W	115
Piedi / gambe	4 piedi regolabili			Frequenza / Tensione V/Hz	220-240/50
Finitura esterna	Nero	Tipo di controller	Elettronico	Dimensioni	
Finitura interna	Stucco alluminio	Tipo di raffreddamento	Ventilato		
		Tipo di sbrinamento	Automatico	Dimensioni interne (largh.x prof.x alt)	mm 810 x 418 x 720

Design e materiale	
Illuminazione interna	LED
Serratura	Sì

Misure e contenuto		
Refrigerante		R600a
Carica refrigerante	g	70
Termometro		Sì

Potenza e consumi		
Dimensioni esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	900 x 526 x 870
Dimensione imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	985 x 575 x 940
Carico container 40ft	pz	96



HAVO Group

swiss competence for freshness

DB201S

Backbar Cooler

Product Features

- EU Energy Class A
- App. 56% more energy efficient than previous DB-range
- Double glazed tempered glass
- Self-closing sliding glass doors
- Ventilated cooling for fast pull-down and even temperature
- Easy access electronic thermostat
- Adjustable shelves
- Adjustable feet
- LED interior light
- Lock



Protective thermostat
cover



Door holder for
loading of the cabinet

Energy efficient back bar cooler

This new range of DB back bars is highly energy efficient and uses in average 56% less energy compared to the previous models from the same range. This backbar has ventilated cooling for a short pull-down time to ensure that you can keep up with customer demand for cold beverages. The temperature is easily adjusted on the electronic thermostat.

The back bar cooler has self-closing sliding doors with double glazed tempered glass, which gives a nice product presentation. The adjustable wire shelves have a white plastic coating for easy maintenance. The back bar is ideal for busy bar environments, and with its black exterior and stucco aluminium interior it has a contemporary look. A great choice for any bar.

The DB range is also available in a variant with hinged doors.

Design and Material		Measures and Content		Power and Consumption	
Door No & Type	2 sliding glass doors	Total Display Area	m ² 0,47	Energy Class	A
Door Reversible	No	Temperature Range	°C +2 to +10	EnergyConsumption	kWh/24h 1,14
Tempered glass	Yes	Climate Class	4	Annual Energy Cons.	kWh/year 416
Shelves No & Type	4 wire shelves white	Gross / Net Weight	kg 69 / 63	Power	1
Shelf Color	White	Gross / Net Volume	l 190 / 182	Max Ambient	30°C at 55% RH
Shelf Dimensions	395x320 mm	Cooling and Functions		Input Power	W 115
Feet / Legs	4 adjustable feet			Voltage / Frequency	V/Hz 220-240/50
Exterior Finish	Black	Type of Controller	Electronic	Dimensions	
Interior Finish	Stucco aluminium	Type of Cooling	Ventilated		
Interior Light	LED	Type of Defrost	Automatic	Internal Dim. (WxDxH)	mm 810 x 418 x 720
Lock	Yes	Refrigerant	R600a	External Dim. (WxDxH)	mm 900 x 526 x 870
		Refrigerant Charge	g 70	Packed Dim.(WxDxH)	mm 985 x 575 x 940
		Thermometer	Yes	40ft Container Load	pcs 96