

Cristal Tower 93

H 206

P 75

L 93

Gelato • Pastry • Chocolate

| | | TN Chiller | TB Freezer | TB/TN Dual Temperature Chiller / Freezer | TC Heated | TC/TN Hot & Cold | N Not refrigerated |
|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------------|-----------------------|
| RS | Static | | • | | | | |
| RV | Ventilated | • | | • | | | |
| RS / TCS | Static / Dry heat convertible | | | | | | |
| RV / TCS | Ventilated / Dry heat convertible | | | | | | |
| HUR | Meat | | | | | | |
| CH | Chocolate | | • | | | | |
| TC S | Dry heat | | | | | | |
| TC BM | Bain Marie | | | | | | |
| N | Not refrigerated | | | | | | |

Installation

Plug-in

Configuration

- Glass shelves
- Bottom shelf in glass
- Bottom shelf in glass + Led (optional)
- Antifog (optional)

Temperature

- -15/-18 °C (Gelato)
- +1/+10 °C (Pastry)
- +14/+16 °C (Chocolate)

Refrigerant

R290

Refrigeration

- Ventilated (RV TB/TN - RV CH)
- Static (RS TB)

Compressor

Hermetic

Defrost

- Hot gas (RV TB/TN)
- Off cycle (RV TN - RV CH)
- Manual (RS TB)

Climate class

4

Front and rear glass

Double

Side glasses

Double

Opening system

Self-closing
swing door

Lighting

Tunable

Equipment handling

- Swivel casters with brake
- Swivel casters with brake and 2 height adjustable feet (optional)

Color

- Black RAL 9005
- White RAL 9003

Installazione

Plug-in

Configurazione

- Ripiani in vetro
- Ripiano di fondo in vetro
- Ripiano di fondo in vetro + Led (optional)
- Antifog (optional)

Temperatura

- -15/-18 °C (Gelato)
- +1/+10 °C (Pastry)
- +14/+16 °C (Chocolate)

Refrigerante

R290

Refrigerazione

- Ventilata (RV TB/TN - RV TN/CH)
- Statica (RS TB)

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

- Gas caldo (RV TB/TN)
- Fermata compressore (RV TN - RV TN/CH)
- Manuale (RS TB)

Classe Climatica

4

Vetro frontale e posteriore

Doppi (Camera)

Vetri laterali

Doppi (Camera)

Apertura

Porta a battente
con ritorno automatico

Illuminazione

Tunable

Movimentazione

- Ruote pivotanti con freno
- Ruote pivotanti con freno e 2 piedini regolabili in altezza (optional)

Colore

- Nero RAL 9005
- Bianco RAL 9003



White RAL 9003



R290

| CRISTAL TOWER TB-TN | | Model type Tipo di banco | Total display area Superficie espositiva totale m ² | Temperature class Classe di temperatura | Recommended temperature Temperatura consigliata °C | Energy class Classe energetica | Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI | Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A | Light source type and class Tipo e classe illuminazione |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|---|--|
| Height Altezza | Length Lunghezza | | | | | | | | |

GELATO

| | | | | | | | | | |
|------|----|------|------|----|-----|---|-------|-------|---|
| H206 | 93 | IVF4 | 2,75 | L1 | -20 | C | 35,37 | 8.609 | - |
|------|----|------|------|----|-----|---|-------|-------|---|

Configuration: air cooled plug in unit R290, double glass doors with automatic opening, led lighting.

Configurazione: motore a bordo ad aria R290, apertura porte vetro camera con ritorno automatico, illuminazione led.

PASTRY

| | | | | | | | | | |
|------|----|------|------|----|---|---|-------|-------|---|
| H206 | 93 | IVC4 | 2,75 | M1 | 2 | B | 16,69 | 2.632 | - |
|------|----|------|------|----|---|---|-------|-------|---|

Configuration: air cooled plug in unit R290, double glass doors with automatic opening, led lighting.

Configurazione: motore a bordo ad aria R290, apertura porte vetro camera con ritorno automatico, illuminazione led.

Cristal Tower 93

| | RV TN | RV TB/TN | RV CH | RS TB |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH) | 930x745x2062 mm | | | |
| Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta) | 494 / 718 lt | | | |
| Net weight Peso netto | 310 kg | | | |
| Refrigeration Refrigerazione | Ventilated Ventilata | | | Static Statica |
| Refrigerant Refrigerante | R290 | | | |
| Climate class Classe climatica | 4 | | | |
| Operating conditions Condizioni ambientali | 30 °C / 55 %RH | | | |
| Product temperature Temperatura prodotto | +1/+10 °C | -18/+10 °C | +14/+16 °C | -15/-18 °C |
| Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia) | 1 - Hermetic 1 - Ermetico | 2 Hermetics 2 Ermetici | 1 - Hermetic 1 - Ermetico | |
| Defrost Sbrinamento | Off Cycle Fermata compressore | Hot gas Gas caldo | Off Cycle Fermata compressore | Manual Manuale |
| Power supply Alimentazione | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | | | |
| Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime) | 580 W / 3,1 A | 1250 W / 5,8 A | 800 W / 3,8 A | 1200 W / 6 A |
| Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento) | 160 W / 0,8 A | 2030 W / 9 A | 400 W / 3,2 A | - |

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled

Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup

Allestimento

| | | | | |
|---|------------|--|--|------------|
| Shelf (LxD) Ripiano (LxP) | 734x509 mm | | | 675x518 mm |
| Bottom shelf (LxD) Ripiano di fondo (LxP) | 785x389 mm | | | - |

