

1.1-3 MIAMI

Miami Kopfgerät / Miami Tête de gondole



Merkmale und Vorteile

- Steckerfertige Supermarkttruhe
- Höhere Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Verbundanlagen
- Maximale Energieeffizienz durch elektronisch drehzahlregelten Kompressor (VS)
- Kunststoff-Innenbehälter für noch mehr Warenhygiene und einfache Reinigung
- Verbesserte Wareneinsicht bei optimiertem Nutzinhalt
- Steckerfertig ohne Installationsaufwand
- Geringe Investitions- und Betriebskosten
- Kältetechnisch wartungsfrei
- Niedrige Eingriffshöhe für komfortable Warenentnahme und Bestückung
- Anschluss 1x 230V / T23 / 16A für Kompressor, 1x 230V / T13 / 13A für Licht

Caractéristiques et avantages

- Ilot supermarché prête à brancher
- Économies d'énergie plus importantes que dans les usines de compound conventionnelles
- Une efficacité énergétique accrue grâce au compresseur à vitesse variable (VS)
- L'intérieur de nos meubles a été repensé pour un entretien facile et une hygiène irréprochable
- Meilleure présentation des produits et volume utile optimisé
- Prêt à brancher, sans frais d'installation supplémentaires
- Coûts d'investissement et frais d'exploitation peu élevés
- Système frigorifique sans maintenance
- Une hauteur frontale repensée pour un placement rapide de vos produits et un confort d'achat facilité
- Raccordement 1x 230V / T23 / 16A pour compresseur, 1x 230V / T13 / 13A pour l'éclairage

Miami Blockplatzierung / Miami Disposition en bloc



Artikelnr. No article	Modellname Nom de modèle	Modellna- mezusatz Extension du nom	Aussenmasse (B × T × H/h) Dimensions ext. (L × P × H/h) [mm]	Innenmasse (B × T × H/h) Dimensions int. (L × P × H/h) [mm]	 (+/-) [°C]	Volumen brutto/ netto (+/-) Volume brut/net (+/-) [l]	 [°C]	Kälte- mittel Réfri- gérant	 [V/Hz]	 [W]	Energiever- brauch Consommation d'énergie [kWh/24h]	Gewicht brutto/netto Poids brut/net [kg]
344643	MIAMI 145	U AD VS LED	1457 × 854 × 705/833	1328 × 723 × 655/705	-1 bis/à 2/ -23 bis/à -18	604/239/356	25	R-290	1 × 230/50	400	1.87/3.39 	121/116
334547	MIAMI 185 EC	U AD VS LED	1850 × 994 × 705/834	1723 × 863 × 655/705	-1 bis/à 2/ -23 bis/à -18	929/363/560	25	R-290	1 × 230/50	500	2.6/4.73 	155/144
339230	MIAMI 210	U AD VS LED	2102 × 854 × 705/833	1973 × 723 × 655/705	-1 bis/à 2/ -23 bis/à -18	928/388/579	25	R-290	1 × 230/50	490	2.5/4.54 	166/156
386493	MIAMI 250	U AD VS LED	2502 × 854 × 727/833	2373 × 723 × 727/833	-1 bis/à 2/ -23 bis/à -18	1127/479/716		R-290	1 × 230/50	490	2.79/5.08 	193/177

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs