

1.1-5 MACAO

Macao 100 / Macao 100



Merkmale und Vorteile

- Steckerfertige Aktionstruhe
- Maximale Energieeffizienz durch elektronisch drehzahlregelten Kompressor (VS)
- Verbesserte Wareneinsicht bei optimiertem Nutzinhalt
- Geringe Investitions- und Betriebskosten
- LED-Innenlicht
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse
- Gehäusefarbe RAL 7037 / Abdeckrahmen RAL 7045
- Kältetechnisch wartungsfrei
- Anschluss 1x 230V / T13 / 13A

Caractéristiques et avantages

- Bahut supermarché pour actions prête à brancher
- Une efficacité énergétique accrue grâce au compresseur à vitesse variable (VS)
- Meilleure présentation des produits et volume utile optimisé
- Coûts d'investissement et frais d'exploitation peu élevés
- Eclairage intérieur à LED
- 4 roulettes, 2 avec freins
- Couleur du boîtier RAL 7037 / Cadre de finition RAL 7045
- Système frigorifique sans maintenance
- Raccordement 1x 230V / T13 / 13A

Macao 210 / Macao 210



Shop / Shop

Kühl- und Tiefkühltruhen / Réfrigérateurs et Congélateurs Bahuts

1.1-5 MACAO

Artikelnr. No article	429419	434023	429090
ModelName Nom de modèle	MACAO 100	MACAO 145	MACAO 210
ModelNamezusatz Extension du nom	U AD VS LED BIC RAL 7037	U AD VS BIC LS RAL7037	U AD VS BIC LS RAL7037
Aussenmasse (B×T×H/h) Dimensions ext. (L×P×H/h) [mm]	999 × 850 × 900/ 925	1455 × 850 × 900/ 925	2100 × 850 × 900/ 925
Innenmasse (B × T × H/h) Dimensions int. (L × P × H/h) [mm]	872 × 723 × 900/925	1328 × 723 × 900/925	1973 × 723 × 900/925
 (+/S/-) [°C]	-1 bis/à 2 / -23 bis/à -18	-1 bis/à 2 / -23 bis/à -18	-1 bis/à 2 / -23 bis/à -18 / -23 bis/à -18
Volumen brutto/netto (+/S/-) Volume brut/net (+/S/-) [l]	347/99/133	528/157/218	781/239/339
Kältemittel Réfrigérant	R-290	R-290	R-290
 [V/Hz]	230V/50H	230V/50H	230V/50H
 [W]	1 × 400	1 × 400	1 × 400
Energieverbrauch Consommation d'énergie (+/S/-) [kWh/24h]	1 × 1.95/1 × 3.55 1 × 	1 × 2.63/1 × 4.78 1 × 	1 × 2.89/1 × 5.25 1 × 
Gewicht brutto/netto Poids brut/net [kg]	131/106	172/142	214/180

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs