Premium PM 700 P TN / Premium PM 700 P TN



Premium PM 700 P TN PV / Premium PM 700 P TN PV



Merkmale und Vorteile

- Edelstahl Kühlschrank GN2/1 steckerfertig
- · Aussen- und Innenbehälter aus Edelstahl AISI 304
- Technikraum und Boden aus verzinktem / kolaminiertem Stahl
- 1 selbstschliessende Volltüre mit automatischem Türstopper bei 105°. Türanschlag rechts, bauseits umkehrbar
- PV = 1 selbstschliessende Glastür mit automatischem Türstopper bei 105°, Türanschlag rechts, bauseits umkehrbar
- Automatische Abtauung und Heissgas-Tauwasserverdunstung
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen, gesteckt
- Touchscreen-Display mit 6 grossen Tasten und hoher Leuchtkraft
- LED-Innenbeleuchtung
- 3 plastifizierte Gitterroste GN2/1 je Türe (650x530mm)
- · Schloss mit Schlüssel
- Optionen/Zubehör wie Fernüberwachung und HACCP durch WiFi Verbindung, Rollen Kit, CNS Roste, Türöffnungspedale sind auf Anfrage erhältlich
- Zentralgekühlte Ausführung auf Anfrage

Caractéristiques et avantages

- Réfrigérateur en acier inoxydable GN2/1 prêt à brancher
- Réservoirs externes et internes en acier inoxydable AISI 304
- Local technique et sol en acier galvanisé / colaminé
- 1 porte pleine à fermeture automatique avec arrêt de porte automatique à 105°. Butée de porte à droite, réversible sur site
- PV = 1 porte vitrée à fermeture automatique avec arrêt de porte automatique à 105°, butée de porte standard à droite, réversible sur site.
- Dégivrage automatique et évaporation de l'eau par dégivrage au gaz chaud
- Joints magnétiques amovibles
- Panneau de commande avec écran tactile à 6 touches et à haute visibilité
- Eclairage intérieur à LED
- 3 grilles plastifiées GN2/1 par porte (650x530mm)
- Serrure à clés
- Options/accessoires tels que surveillance à distance et HAC-CP par connexion WiFi, kit de roulettes, grilles CNS, pédales d'ouverture de porte sont disponibles sur demande
- · Version à refroidissement central sur demande

4.1

4.1-10 PREMIUM 700 TN

Artikelnr. No article	PM700PTN	PM700PTNPV
Modellname Nom de modèle	Premium PM 700 P TN	Premium PM 700 P TN PV
Aussenmasse (B×T×H/h) Dimensions ext. (L×P×H/h) [mm]	700 ×810 ×2090	700 ×830 ×2090
[+/S/-] [°C]	-2 bis/à 8	-2 bis/à 8
Volumen brutto/netto (+/S/-) Volume brut/net (+/S/-) [l]	605	605
※ [W]	1 × 318	1 × 241
Kältemittel Réfrigérant	R-290	R-290
Anzahl Auslagen Nombre d'étalages	3	3
4 [V/Hz]	230V/50Н	230V/50H
₩ > [w]	1 × 224	1 × 374
Energieverbrauch Consommation d'énergie (+/S/-) [kWh/24h]	1× <mark>å</mark> B	1 × (2) D
Gewicht brutto/netto Poids brut/net [kg]	116/106	127/117

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs