

4.1-15 PREMIUM 1400 TN

Premium PM 1400 P TN / Premium PM 1400 P TN



Merkmale und Vorteile

- Edelstahlkühlschrank doppeltürig in AISI 304
- Gehäuse innen und aussen CNS, Rückwand verzinkt
- Steckerfertige Schränke, luftgekühltes Aggregat
- Umluftkühlung mit integriertem Luftleitblech an der Rückwand für gleichmässige Luftverteilung im Innenraum
- Umluftabtauung, automatische Heissgas-Tauwassererdunstung
- 3 kunststoffbeschichtete Gitterroste GN2/1 (650x530mm) je Türe
- LED-Innenbeleuchtung
- Touchscreen-Display mit 6 grossen Tasten und hoher Leuchtkraft
- Selbstschliessende Türe mit abgerundeter Griffleiste, Bandung wechselbar
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen, gesteckt
- Schloss mit Schlüssel
- Integrierte HACCP-Funktionen
- Zentralgekühlte Ausführung auf Anfrage

Premium PM 1400 P TN PV / Premium PM 1400 P TN PV



Caractéristiques et avantages

- Armoire réfrigérée positive en acier inox AISI 304 à doubles portes
- Boîtier intérieur et extérieur en acier inoxydable, arrière galvanisé
- Armoires prêtes à brancher, agrégat refroidi par air
- Refroidissement à air ventilé avec déflecteur d'air intégré sur la paroi arrière pour une circulation optimale de l'air à l'intérieur
- Dégivrage à air pulsé, dégivrage automatique par gaz chauds, évaporation de l'eau de dégivrage
- 3 grilles plastifiées GN2/1 (650x530mm) par porte
- Eclairage intérieur à LED
- Panneau de commande avec écran tactile à 6 touches et à haute visibilité
- Porte à fermeture automatique avec poignée arrondie, charnière interchangeable
- Joints magnétiques amovibles
- Serrure à clés
- Fonctions HACCP intégrées
- Version à refroidissement central sur demande

4.1-15 PREMIUM 1400 TN

Artikelnr. No article	PM1400PTNPV	PM 1400 P TN
Modellname Nom de modèle	Premium PM 1400 P TN PV	Premium PM 1400 P TN
Aussenmasse (B×T×H/h) Dimensions ext. (L×P×H/h) [mm]	1435 × 830 × 2090	1435 × 810 × 2090
 (+/S/-) [°C]	-2 bis/à 8	-2 bis/à 8
Volumen brutto/netto (+/S/-) Volume brut/net (+/S/-) [l]	1355	1355
 [W]	1 × 492	1 × 492
Kältemittel Réfrigérant	R-290	R-290
 [°C]	-10	-10
Anzahl Auslagen Nombre d'étagères	6	6
 [V/Hz]	230V/50H	230V/50H
 [W]	1 × 368	1 × 368
Energieverbrauch Consommation d'énergie (+/S/-) [kWh/24h]	1 × 	1 × 2 1 × 
Gewicht brutto/netto Poids brut/net [kg]	202/185	189/172

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs