

## 4.1-7 EXPRESS 700 BT

Express EX 700 P BT, Express EX 700 P BT PV / Express EX 700 P BT, Express EX 700 P BT PV



Express EX 700 P BT, Express EX 700 P BT PV / Express EX 700 P BT, Express EX 700 P BT PV



### Merkmale und Vorteile

- Edelstahl Tiefkühlschrank GN2/1 steckerfertig
- Gehäuse innen und aussen CNS, Rückwand verzinkt
- Abgerundete Innenecken für eine einfache Reinigung
- Automatische Heissgasabtauung und Tauwasserverdunstung
- Touchscreen-Display mit 6 grossen Tasten und hoher Leuchtkraft
- Optischer und akustischer Türöffnungsalarm
- 1 selbstschliessende Tür mit automatischem Türstopper bei 105°. Türbandung rechts, bauseits umkehrbar
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen, gesteckt
- LED-Innenbeleuchtung
- Schloss
- Eingeschäumte Auflagerillen aus Edelstahl AISI 304 für einfache Reinigung - vermeiden Sie den Kauf zusätzlicher Führungen und verschwenden Sie keine Zeit damit, diese in der Höhe anzupassen
- 3 plastifizierte Gitterroste GN2/1 je Türe (650x530mm)
- Edelstahlfüsse AISI 304, höhenverstellbar (90 mm - 125 mm)
- Optionen/Zubehör wie Fernüberwachung und HACCP durch WiFi Verbindung, Rollen Kit, CNS Roste, Türöffnungspedale sind auf Anfrage erhältlich
- Zentralgekühlte Ausführung auf Anfrage

### Caractéristiques et avantages

- Congélateur en acier inoxydable GN2/1 prêt à brancher
- Boîtier intérieur et extérieur en acier inoxydable, arrière galvanisé
- Coins intérieurs arrondis pour un nettoyage facile
- Dégivrage au gaz chaud et évaporation automatique de l'eau de condensation
- Panneau de commande avec écran tactile à 6 touches et à haute visibilité
- Alarme visuelle et sonore d'ouverture de porte
- 1 porte à fermeture automatique avec arrêt de porte automatique à 105°. Paumelle de porte à droite, réversible sur place
- Joints magnétiques amovibles
- Eclairage intérieur à LED
- Serrure
- Rainures d'appui moussées en acier inoxydable AISI 304 pour un nettoyage facile - évitez l'achat de guides supplémentaires et ne perdez pas de temps à les ajuster en hauteur
- 3 grilles plastifiées GN2/1 par porte (650x530mm)
- Pieds en acier inoxydable AISI 304, réglables en hauteur (90 mm - 125 mm)
- Options/accessoires tels que surveillance à distance et HACCP par connexion WiFi, kit de roulettes, grilles CNS, pédales d'ouverture de porte sont disponibles sur demande
- Version à refroidissement central sur demande

## 4.1-7 EXPRESS 700 BT

|                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnr.<br>No article                                                                          | EX700PBT                                                                                  | EX700BNPV                                                                                  |
| Modellname<br>Nom de modèle                                                                       | Express EX 700 P BT                                                                       | Express EX 700 P BT PV                                                                     |
| Aussenmasse (B×T×H/h)<br>Dimensions ext. (L×P×H/h)<br>[mm]                                        | 702 × 830 × 2090                                                                          | 702 × 850 × 2090                                                                           |
|  (+/S/-)<br>[°C] | -22 bis/à -15                                                                             | -22 bis/à -15                                                                              |
| Volumen brutto/netto (+/S/-)<br>Volume brut/net (+/S/-)<br>[l]                                    | 575/462                                                                                   | 575/462                                                                                    |
|  [W]             | 579                                                                                       | 568                                                                                        |
| Kältemittel<br>Réfrigérant                                                                        | 115                                                                                       | 115                                                                                        |
|  [V/Hz]          | 230V/50H                                                                                  | 230V/50H                                                                                   |
|  [W]             | 568                                                                                       | 579                                                                                        |
| Energieverbrauch<br>Consommation d'énergie<br>[kWh/24h]                                           | 3.45<br> | 7.5<br> |
| Gewicht brutto/netto<br>Poids brut/net<br>[kg]                                                    | 123/123                                                                                   | 152/152                                                                                    |

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs