

4.1-6 EXPRESS 700 TN

Express EX 700 P TN, Express EX 700 P TN PV / Express EX 700 P TN, Express EX 700 P TN PV



Express EX 700 P TN, Express EX 700 P TN PV / Express EX 700 P TN, Express EX 700 P TN PV



Merkmale und Vorteile

- Steckerfertiger Kühlschrank GN2/1
- Gehäuse innen und aussen CNS, Rückwand verzinkt
- Abgerundete Innenecken für eine einfache Reinigung
- Automatische Heissgasabtauung und Tauwasserverdunstung
- Touchscreen-Display mit 6 grossen Tasten und hoher Leuchtkraft
- Optischer und akustischer Türöffnungsalarm
- 1 selbstschliessende Tür mit automatischem Türstopper bei 105°. Türbandung rechts, bauseits umkehrbar
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen, gesteckt
- LED-Innenbeleuchtung
- Schloss
- Eingeschäumte Auflagerillen aus Edelstahl AISI 304 für einfache Reinigung - vermeiden Sie den Kauf zusätzlicher Führungen und verschwenden Sie keine Zeit damit, diese in der Höhe anzupassen
- 3 plastifizierte Gitterroste GN2/1 je Türe (650x530mm)
- Edelstahlfüsse AISI 304, höhenverstellbar (90 mm - 125 mm)
- Optionen/Zubehör wie Fernüberwachung und HACCP durch WiFi Verbindung, Rollen Kit, CNS Roste, Türöffnungspedale sind auf Anfrage erhältlich
- Zentralgekühlte Ausführung auf Anfrage

Caractéristiques et avantages

- Réfrigérateur prêt à brancher GN2/1
- Boîtier intérieur et extérieur en acier inoxydable, arrière galvanisé
- Coins intérieurs arrondis pour un nettoyage facile
- Dégivrage au gaz chaud et évaporation automatique de l'eau de condensation
- Panneau de commande avec écran tactile à 6 touches et à haute visibilité
- Alarme visuelle et sonore d'ouverture de porte
- 1 porte à fermeture automatique avec arrêt de porte automatique à 105°. Paumelle de porte à droite, réversible sur place
- Joints magnétiques amovibles
- Eclairage intérieur à LED
- Serrure
- Rainures d'appui moussées en acier inoxydable AISI 304 pour un nettoyage facile - évitez l'achat de guides supplémentaires et ne perdez pas de temps à les ajuster en hauteur
- 3 grilles plastifiées GN2/1 par porte (650x530mm)
- Pieds en acier inoxydable AISI 304, réglables en hauteur (90 mm - 125 mm)
- Options/accessoires tels que surveillance à distance et HACCP par connexion WiFi, kit de roulettes, grilles CNS, pédales d'ouverture de porte sont disponibles sur demande
- Version à refroidissement central sur demande

4.1-6 EXPRESS 700 TN

Artikelnr. No article	EX700PTN	EX700PTNPV
Modellname Nom de modèle	Express EX 700 P TN	Express EX 700 P TN PV
Aussenmasse (B×T×H/h) Dimensions ext. (L×P×H/h) [mm]	702 × 830 × 2090	702 × 850 × 2090
 (+/S/-) [°C]	-2 bis/à 8	-2 bis/à 8
Volumen brutto/netto (+/S/-) Volume brut/net (+/S/-) [l]	575/462	575/462
 [W]	208	368
Kältemittel Réfrigérant	90	90
 [V/Hz]	230V/50H	230V/50H
 [W]	312	234
Energieverbrauch Consommation d'énergie [kWh/24h]	0.915 	2.75 
Gewicht brutto/netto Poids brut/net [kg]	117/117	128/128

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs