



*) Modell "W KOR-80-87" ist mit einem Flügeltürenpaar ausgestattet

ACHTUNG:
Modell "KOR-145-87" = Spannung 400 V / 50 Hz
Modell "KOR-145-87" mit größeren Steuerungskasten (Tiefe 460 mm)

Glasaufbauten individuell:
gerundet, eckig oder schräg

LEGENDE:	
BE	= Beleuchtung
WB	= Wärmebrücke
HP	= Heizplatte

Version "PRO"
geschliffener Aussenkorpus
(kein Einhängerrahmen!)
Für vorstehenden Einbau an
Kundenseite



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(Angaben in mm)	W KO-80-87	W KO-112-87	W KO-145-87
Außenmaße:			
Breite x Tiefe x Höhe*)	800 x 695 x 870	1125 x 695 x 870	1450 x 695 x 870
PRO-Version: Breite x Tiefe x Höhe*)	790 x 695 x 850	1115 x 695 x 850	1440 x 695 x 850
Einbauöffnung:			
Breite x Tiefe	735 x 670	1060 x 670	1385 x 670
Öffnungslichte Maß A	710	455	620
Ausstellfläche (in m ²)	0,95	1,40	1,85
Temperaturbereich	+65 °C bis +85 °C		
Anschlusswert	2,01 kWh	2,80 kWh	5,55 kWh
Spannung	230 V 50 Hz		400 V 50 Hz

*) Höhe Glasaufbau (ohne Einbauteil)

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).